

FULLY ASSEMBLED BASSCUBE COMPLETE
WITH 12" SUBWOOFER AND MONO AMPLIFIER

**2000
WATT**
375WATT RMS

**COMPLETE
SET**
SUB-ENCLOSURE
AND AMPLIFIER

**REMOTE
control**
wired



PACK 12D

PRIME
SERIES BY CALIBER



1x ported BassCube

- Black upholstery
- With 15mm MDF-frontpanel
- Suitable for one 12" (30cm) subwoofer

1x CWC 12D Prime Subwoofer

- Dual Voice coil, 2x 4Ω
- With 12" (30cm) black cone and foam surround
- **2000W Max / 375W RMS**

1x CA 2000B Prime mono amplifier

- PWM regulated power supply
- RCA input 0,2-3V
- Short-circuit protection
- Thermal protection
- Lowpass/Highpass filter 50-250Hz
- Input level control 0,2-3V
- **RMS 1x 375W**



1X caisson avec évent

- Revêtement noir
- Avec 15mm MDF-panneau avant
- Convient pour un subwoofer de 12" (30cm)

1x Subwoofer CWC 12D Prime

- Bobine Dual Voice, 2x 4Ω
- Avec cône noir de 12 po (30 cm) et bordure en mousse
- **2000W Max / 375W RMS**

1x Amplificateur mono Prime CA 2000B

- Alimentation régulée PWM
- Entrée RCA 0,2-3V
- Protection de court circuit
- Protection thermique
- Filtre passe-bas / passe-haut 50-250Hz
- Contrôle de niveau d'entrée 0,2-3V
- **RMS 1x 375W**



8 714505 025018



Bass cube with 12" sub



Mono amplifier

FULLY ASSEMBLED BASSCUBE COMPLETE
WITH 12" SUBWOOFER AND MONO AMPLIFIER

**2000
WATT**
375WATT RMS

**COMPLETE
SET**
SUB-ENCLOSURE
AND AMPLIFIER

**REMOTE
control**
wired



PACK 12D

PRIME
SERIES BY CALIBER



1x portierter BassCube

- Schwarze Polsterung
- Mit 15 mm MDF-Frontplatte
- Geeignet für einen 30-cm-Subwoofer (12")

1x CWC 12D Hauptsubwoofer

- Doppelschwingspule, 2x 4Ω
- Mit 30 cm (12") schwarzem Kegel und Schaumstoffrand
- **2000W Max / 375W RMS**

1x CA 2000B Monauraler Verstärker der Spitzenklasse

- PWM-gesteuerte Stromversorgung
- RCA-Eingang 0,2-3V
- Kurzschluss-Schutz
- Thermischer Schutz
- Tiefpass/Hochpassfilter 50-250Hz
- Eingangspegel-Steuerung 0,2-3V
- RMS **1x 375W**



1x geporteerde BassCube

- Zwarte bekleding
- Met 15mm MDF-frontplaat
- Geschikt voor een 12" (30 cm) subwoofer

1x CWC 12D Prime Subwoofer

- Dubbele spreekspoel, 2x 4Ω
- Met 12" (30cm) zwarte kegel en foamrand
- **2000W Max / 375W RMS**

1x CA 2000B Prime monoversterker

- PWM-gestuurde stroomvoorziening
- RCA-ingang 0,2-3V
- Kortsluitbeveiliging
- Thermische bescherming
- Laagdoorlaat/hoogdoorlaatfilter 50-250Hz
- Ingangsniveauregeling 0,2-3V
- RMS **1x 375W**



8 714505 025018



Bass cube with 12" sub



Mono amplifier